

▶ Spitzenhöhe bis 300 mm

Spitzenweite bis 2000 mm ◀

METALLDREHBÄNKE



MDB-P-DIGI SERIE

		MDB-P1000	MDB-P1500	MDB-P2000	MDB-P2000-600
Stromspannung	V	400	400	400	400
Motorabgabeleistung S6	kW	10	10	10	10
Motorabgabeleistung S1	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Geschwindigkeiten	U/min	18, 24-1600	18, 24-1600	18, 24-1600	18, 24-1600
Leitspindel	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Zugspindel	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Schaltspindel	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Werkzeugaufnahme	Typ	Camlock C8	Camlock C8	Camlock C8	Camlock C8
Werkzeugschnellspannaufnahme		ja	ja	ja	ja
gehärtetes Bett	ja/nein	ja	ja	ja	ja
herausnehmbares Bett	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Hohlspindelbohrung	mm	80	80	80	80
Spitzenweite	mm	1000	1500	2000	2000
Spitzenhöhe	mm	250	250	250	300
Spindelkonus	MK	8	8	8	8
Aufnahmekonus Reitstock	MK	5	5	5	5
Reitstockverst. zum Kegeldrehen	mm	+/- 5mm	+/- 5mm	+/- 5mm	+/- 5mm
Oberschlitten drehbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Spritzschutz	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Spänwanne ausziehbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Kühlmitteleinrichtung	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Fußbremse	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Abmessungen	Länge mm	2270	2770	3270	3270
	Breite mm	1060	1060	1060	1060
	Höhe mm	1450	1450	1450	1650
Verpackungsmaße	Länge mm	2300	2770	3270	3270
	Breite mm	1100	1100	1100	1100
	Höhe mm	1550	1550	1550	1750
Gewicht	kg	1900	2000	2150	2200
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Untergestell	ja/nein	ja	ja	ja	ja
3-Backenamerikaner	mm	315	315	315	315
4-Backenamerikaner	ja/nein	400	400	400	400
Lünette	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Planscheibe	ja/nein	400	400	400	400
Digitalanzeige	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Halogenlampe	ja/nein	ja	ja	ja	ja

Die schweren Profi-Metalldrehbänke der Hans Schreiner MDB-P-Serie zeichnen sich besonders durch ihre gute Verarbeitung, die präzise Technik und die hohe Stabilität aus. Ausgestattet mit einem Präzisions-Vollgetriebe, einer Leit-, Zug- und Schaltspindel besticht sie durch ihre Laufruhe und die hohe Lebensdauer. Der Werkzeugschlitten ist zum Verfahren großer Distanzen mit einem elektrischen Eilgangmotor ausgestattet. Das Bett und die Zahnräder sind selbstverständlich gehärtet, und die Kegelrollenlager und die Keilleisten vom Plan/Oberschlitten sind nachjustierbar. Die Camlockaufnahme C8 ist selbstzentrierend und gewährleistet ein schnelles Wechseln der Futter. Durch die serienmäßige Sino Dreiachs-Digitalanzeige, Multifix Werkzeugschnellwechselsystem Kühlmittelinrichtung, Fußbremse und ausziehbarer Spänwanne haben Sie mit dieser Maschine einen langlebigen Alleskönner für Ihren Betrieb.



Standardausrüstung:
 Eilgang für Werkzeug und Planschlitten
 3-Backenfutter 315 mm
 4-Backenfutter 400 mm
 Planscheibe 400 mm
 Mitnehmerscheibe 250 mm
 2 Lünetten
 Bremse (automatische oder Fußbetätigung)
 Kühlmittelinrichtung
 Halogenlampe
 Werkzeug Schnellwechselhalter B
 Digitalanzeige
 Rollkörner
 Zentrierspitze
 Schnellspannbohrfutter

www.hans-schreiner.at

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
 Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com

